NPT

PRO | VA | PRO

amerik. Kegeliges Rohrgewinde 1:16

kurze Einschnitt-Gewindebohrer (Werksnorm) **Schneideisen (Werksnorm)**

kurze Maschinen-Gewindebohrer ähnl. DIN 2184-1

FARBRING										
Ausführung:										
Anschnitt:	**2 - 3**	**2 - 3**								
Toleranz:										
	HSSGE	**HSSGE**						**HSS**		
Anwendung:										
Material:										
Nut:		**35° R**								
Best.Nr.	**648A**	**6490**						**6498**		

Abm.	**Steig.**	**Kernl.**	**4 Kt.**									Bolzen Durchm.	x Länge	Durchm. SE
1/16"	27 G	6,25	4,9	32,40							55,40	7,58	x 8,4	25,00
1/8"	27 G	8,5	5,5	36,10							52,40	9,93	x 8,5	30,00
1/4"	18 G	11,1	9	43,00							53,80	13,18	x12,7	38,00
3/8"	18 G	14,7	9	52,30							70,80	16,60	x12,9	45,00
1/2"	14 G	18	12	69,80							70,80	20,63	x16,8	45,00
3/4"	14 G	23,25	16	90,40							116,80	25,95	x17,1	55,00
1"	11 1/2 G	29,25	20	136,90							148,80	32,51	x21,3	65,00
1 1/4"	11 1/2 G	38	24	223,10							183,90	41,23	x21,9	75,00
1 1/2"	11 1/2 G	44,25	29	282,90							263,80	47,30	x22,3	90,00
2"	11 1/2 G	56,25	35	420,90							331,50	59,31	x23,1	105,00
1/16"	27 G	6,25	6,2		66,70									
1/8"	27 G	8,5	7		75,90									
1/4"	18 G	11,1	9		89,70									
3/8"	18 G	14,7	11		107,00									
1/2"	14 G	18	12		148,50									
3/4"	14 G	23,25	16		195,50									