Rd

PRO | PRO

Rundgewinde
DIN 405

Rund-Gewindebohrer
ähnl. DIN 2184-2

Schneideisen
DIN-EN 22 568

Ausführung:										
Anschnitt:	**2 - 3**									
Toleranz:	**ISO - 7H**							**7 h**		
Anwendung:	**HSSGE**							**HSS**		
Material:										
Nut:										
Best.Nr.	**7004**							**7012**		

Abm.	Steig.	Kernl.	4 Kt.	€ / Stück								Bolzen Durchm.	Durchm. SE
Rd 8	10 G	6	5,5	77,90								7,83	30,00
Rd 9	10 G	7	5,5	82,30								8,83	30,00
Rd 10	10 G	8	7	79,10							160,90	9,83	38,00
Rd 11	10 G	9	7	94,60							160,90	10,83	38,00
Rd 12	10 G	10	7	90,40							160,90	11,83	38,00
Rd 14	8 G	11,5	9	94,60							182,70	13,82	45,00
Rd 16	8 G	13,5	11	121,90							182,70	15,82	45,00
Rd 18	8 G	15,5	11	135,70							182,70	17,82	45,00
Rd 20	8 G	17,5	14,5	136,90							237,20	21,82	55,00
Rd 22	8 G	19,5	16	201,30							237,20	23,82	55,00
Rd 24	8 G	21,5	16	202,40							237,20	25,82	55,00
Rd 26	8 G	23,5	18	247,30							306,10	31,82	65,00